

# Curvature Systems

## **CURVATURE II SUB**

**Curvature**



Debido a la constante búsqueda, desarrollo y mejoras, todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Curvature II Sub es un subgrave diseñado para proporcionar alta presión acústica reforzando la sección de graves de los recintos Curvature II.

Curvature II Sub está equipado con dos potentes altavoces de bajas frecuencias de 18" fabricadas en neodimio y montados en un recinto sintonizado.

La colocación de los altavoces maximiza el área cónica y minimiza el área frontal, proporcionando prestaciones

acústicas y configuraciones físicas apropiadas para crear un array de subwoofer.

El recinto está completamente reforzado para minimizar la resonancia y maximizar la eficiencia.

Curvature II Sub está diseñado para ser usado con los procesadores de señal digitales más sofisticados de hoy en día con el fin de optimizar la respuesta a bajas frecuencias.

### **CARACTERISTICAS**

- Diseño compacto
- Transductores de Neodimio
- Excelente para todas las distancias
- Adecuado para giras o instalaciones fijas
- Inigualable ratio "precio/prestaciones/tamaño"

### **APLICACIONES**

Refuerzo de sonido en teatros  
Refuerzo de sonido en directo  
Eventos corporativos  
Instalaciones fijas  
Salas de conciertos

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Respuesta en Frecuencia	27 Hz -150 Hz
Baja Frecuencia	26Hz 18dB/octave Butterworth
Potencia	2000w AES 4000w Peak
SPL Máximo	136dB
Sensibilidad (1w/1m)	101dB
Cobertura	Horizontal: 360° Vertical: 360°
Impedancia Nominal	LF1: 80hm LF2: 80hm
Componentes	2 x 18" Neodymium drivers
Conexión de Entrada	2 x Speakon NL8

**DATOS DEL RECINTO**

Alto	650mm
Ancho	900mm
Profundo	800mm
Peso	80kg
Acabado	Black Epoxy
Material	Contrachapado de abedul 18mm