

El Subgrave Curvature I Sub es un subgrave diseñado para proporcionar alta presión acústica reforzando la sección de graves de los recintos Curvature I.

El sistema ha sido diseñado para utilizarlo apilado.

Curvature I requiere un procesador digital para mantener el óptimo rendimiento.

El sistema de altavoces tiene 1 vías activas de graves con un total de 2 drivers.

Para la reproducción de bajas frecuencias se usan dos altavoces de 18" con una bobina de 4,5" en una cavidad bass- réflex, capaz de soportar 1400w de señal de ruido rosa con 6 dB de cresta durante 8 horas (as per eia rs-426 a standar).

El recinto acústico está construido en madera de 19mm de abedul báltico de 13 capas y está recubierto con una pintura epóxica negra texturizada, que lo hace resistente a las condiciones ambientales

CARACTERISTICAS

- Muy compacto y robusto
- Excelente para todas las distancias
- Adecuado para giras o instalaciones fijas

APLICACIONES

Refuerzo de sonido en teatros.

Refuerzo de sonido en directo.

Eventos corporativos.

Instalaciones fijas.

Salas de conciertos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Respuesta en Frecuencia	33 Hz to 200 Hz
Baja Frecuencia	1 Enclosure -3 dB @ 40Hz
Potencia	1400 w Ruido Rosa Continuo -3Kw
Sensibilidad (1w/1m)	101dB
Cobertura	Omnidireccional
Impedancia Nominal	4+4Ohm
Componentes	2 x 18" Basss Reflex
Conexión de Entrada	EP4 Cannon

DATOS DEL RECINTO

Alto	140mm
Ancho	50mm
Profundo	57mm
Peso	94kg
Acabado	Black Epoxy
Material	Contrachapado Abedul 19mm