

Curvature Systems

CURVATURE MINIWEDGE

Curvature



CURVATURE MINIWEDGE es un monitor de escenario de 2 vías pasivo de alta calidad y muy compacto.

Está construido en contrachapado de abedul de 15mm y protegido contra la humedad con pintura texturizada

Incorpora dos ángulos de uso para aumentar su versatilidad y también vaso para trípode.

Dispone de un punto de colgado M10 en la parte superior

Monta una unidad de baja frecuencia de 8" (200mm) con tratamiento antihumedad y grupo magnético de neodimio en una caja bass réflex sintonizada con dos puertos de baja turbulencia.

Para las altas frecuencias se utiliza un motor de compresión de 1,4" (35mm) de diámetro de bobina con membrana de titanio. Este transductor está acoplado a una bocina construida en fibra de vidrio y con una dispersión de 60x60°.

Monta un filtro sobredimensionado con bobinas y condensadores de altísima calidad

Incorpora 3 conectores speakon en paralelo para ofrecer máximas posibilidades de conexión en cualquier posición.

Es posible combinarlo con CURVATURE III SUB de forma activa, para conseguir una extensión de las bajas frecuencias hasta los 40hz



CARACTERISTICAS

- Muy compacto y ligero
- Monitor pasivo de 2 vías
- Doble angulación para mejorar su versatilidad
- Vaso para trípode
- Punto de colgado M10
- Conectores en paralelo para máximas posibilidades de conexionado

APLICACIONES

Monitor de Escenario
Monitor de Campo Cercano de Alto Rendimiento
Refuerzo de sonido en teatro o pequeños espacios
Frontfill
Instalaciones fijas
Salas de conciertos

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Respuesta en Frecuencia	75 Hz - 20 KHz
Potencia	400 w
SPL Máximo	125 dB
Sensibilidad (1w/1m)	95 dB
Cobertura	Horizontal 60° Vertical 60°
Impedancia Nominal	8 Ohm
Componentes	LF 8" HF 1"
Crossover	1.8Khz
Conexión de Entrada	3 x Speakon NL2

DATOS DEL RECINTO

Alto	400mm
Ancho	220mm
Profundo	250mm
Peso	10kg
Acabado	Black Epoxy
Material	Contrachapado de abedul de 15mm
Rigging	Punto de colgado M10